



Applique MAGIS brunito 8W 4000K

Descrizione

Applique orientabile moderno GEA LUCE LED GAP443N da parete, composto da un struttura in metallo verniciato di colore brunito e un diffusore in materiale sintetico. Modulo LED e trasformatore incluso. Questo applique è cablato con una scheda led da 8W che sviluppa 451 lumen, che emette una fantastica luce bianca naturale (4000K). Ideale per illuminare un quadro o uno specchio della casa.

Ulteriori informazioni

Applique GEALED con potenza luminosa da 8W, temperatura di colore naturale 4000°K, flusso luminoso 451 lumen. Struttura in metallo, finitura ottone brunito e diffusore in materiale sintetico. Modulo LED e trasformatori inclusi. Angolo di illuminazione 120°. Durata 50000 ore. Dimensioni dell'apparecchio: 484x55x185mm.

Le caratteristiche tecniche di questa lampada le consentono di essere utilizzata in molteplici aree applicative. Tuttavia, essendo la sua colorazione con luce naturale, Voltair ne consiglia l'utilizzo principalmente in ambienti come abitazioni, locali di ritrovo, locali pubblici, sale congressi e in tutti quei luoghi dove si vuole creare un'atmosfera accogliente e rilassante.

Una piccola barra di estrema essenzialità ideale in qualsiasi tipo di ambiente moderno.

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
GAP443N

Codice Originale
GAP443N

Brand
GEA LUCE S.R.L.

Serie Prodotto
Applique

Codice EAN
8000000127228

 [Richiedi informazioni](#)

⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per configurazione lineare	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Ottone
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	484
Lunghezza[mm]	185
Altezza/profondità[mm]	55

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	4000
Indice di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Colore della luce	Bianco
Uscita della luce	Diretto
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Potenza totale[W]	8
Alimentatore intercambiabile	NO

Montaggio

Apparecchio cablato	SI
---------------------	----

Materiali

Materiale della copertura	Altri
---------------------------	-------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	451
--	-----

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o