

KHON

Armatura stradale.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in grigio opaco.
Attacco al palo in alluminio pressofuso idoneo per pali di diametro 62 mm.
Diffusore in vetro temperato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
Altezza di installazione:
GES570 max 6 metri;
GES571 max 10 metri.

Street lighting.
Die-cast aluminium structure.
Matt grey finish.
Support attachment in die-cast aluminium, ideal for supports with diameter 62 mm.
Tempered glass diffuser.
LED module and transformer included.
Installation height:
GES570 max 6 metres;
GES571 max 10 metres.



2230	0,0065	30,000	
3530	0,0115		
4830	0,0188		

LIGHT SOURCE	FINISHED	CODE	CCT	FLUX	
LED 50W 220-240Vac CRI >70	Grigio opaco Matt Grey	GES570	4000K	4500lm	
BEAM 100°					
LED 100W 220-240Vac CRI >70	Grigio opaco Matt Grey	GES571	4000K	9000lm	
BEAM 100°					

ACCESSORI

Accessorio per il collegamento dell'armatura stradale al palo.
Diametro massimo del palo Ø 64 mm



Accessory for connecting street light to the pole.
Maximum diameter of the pole Ø 64 mm

CODE

GESCO5



930

