



Proiettore 20W 3000K IP65 bianco

[Descrizione](#)

Proiettore con staffa per fissaggio, struttura in alluminio pressofuso, finitura in bianco opaco, diffusore in vetro trasparente. Lampada led integrata 20W - 1700 lumen. Questo articolo non è dimmerabile. Dimensioni: 143x130x80 mm.

[Ulteriori informazioni](#)

Gea Luce presenta una nuova collezione di proiettori con staffa per fissaggio a led, da esterno, IP65 che li rende perfetti per installazioni esterne contro pioggia e polveri. Di forma rettangolare, con struttura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente e finitura in bianco opaco, con sorgente luminosa composta da modulo led e trasformatore inclusi, per una perfetta diffusione della luce, dal design classico moderno e geometrico.

Gea Luce, brand italiano, ha realizzato questa collezione di proiettori per esterno con potenza da 10W, 20W 30W 50W e 100W un flusso luminoso di 850lm, 1700lm, 2550lm, 4250lm e 8500lm e una temperatura di colore 3000K calda o 4000K naturale.

Una lampada dal design moderno e minimalista, di qualità, ideale per illuminare balconi, portici, terrazze, ingressi, garage e scale, giardini, per un'illuminazione sia esterna che interna all'abitazione.

Le sue linee semplici ed eleganti rendono accogliente ogni spazio in cui si inserisce. Questo articolo non è dimmerabile.

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto
GES841C

Codice Originale
GES841C

Brand
GEA LUCE

Serie Prodotto
Proiettore

Codice EAN
8000000126917

[Richiedi informazioni](#)

[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	NO
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO

Design

Protezione della superficie	Verniciatura a polvere
Materiale del corpo	Alluminio
Colore del corpo	Bianco

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	130
Larghezza[mm]	143
Altezza/profondità[mm]	80

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Uscita della luce	Diretto
Temperatura di colore correlata[K]	3000
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso[lm]	1700
Colore luce	Bianco
Indice di resa cromatica CRI	70-79 (classe 2A)

Accessori

Con sensore di movimento	NO
--------------------------	----

Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Potenza totale[W]	20
Tensione nominale[V]	220-240

Montaggio

Apparecchio cablato	SI
---------------------	----

Materiali

Materiale della copertura	Vetro trasparente
---------------------------	-------------------

Funzionalità

Orientabilità	Girevole e orientabile
---------------	------------------------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



Varianti articolo

GES840C
GES840N
GES841C
GES841N
GES842C
GES842N
GES843C
GES843N
GES844C
GES844N

Articoli correlati

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.