



GFA890



Planck abnormatore (suscettibili di variazioni)

74x23x20 mm

	GFA890C	GFA890N
POTENZA	3W	3W
TENSIONE LED	220-240V	220-240V
TENSIONE TRANS.	220V	220V
LUMEN	170	180
LUMEN/VA	56	60
COLORE	3000K	4000K
CRI	80	80
IP	IP20	IP20
MATERIA	ALUMINIO	ALUMINIO

## ELARA bianco 3W 4000K IP20

### Descrizione

Faretto da incasso regolabile con struttura e dissipatore in alluminio, finitura bianco opaco. Modulo LED CREE incluso, trasformatore incluso ma non integrato. 3 anni di garanzia. Alimentazione 220-240 Vac, 4000K, 3W, CRI>80, flusso luminoso 180lm, angolo di emissione 38°, IP20.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**GFA890N**

Codice Originale  
**GFA890N**

Brand  
**GEA LUCE S.R.L.**

Codice EAN  
**8000000100221**

### Ulteriori informazioni

Faretto da incasso con ottica orientabile per interni dalla forma quadrata ideale per il corridoio, l'ingresso, il salone e altre stanze della casa in stile moderno. Adatto per montaggio a soffitto o controsoffitto in cartongesso. La struttura ed il dissipatore sono realizzati interamente in alluminio verniciato con finitura bianco.

Inclinazione faretto orientabile. Non necessita del montaggio di lampadine grazie al modulo LED CREE incluso da 3W 3000K (luce calda) oppure 4000K (luce naturale).

Trasformatore incluso ma non integrato.

Misure alimentatore (suscettibili di variazioni) 74x23x20 mm. 3 anni di garanzia.

Tipologia prodotto: Faretto

Tipologia di montaggio: incasso a soffitto

Dimensioni: L 4 x H 4 x P 5 cm

Misura foro per montaggio: Ø 3,5 cm

Materiale principale: Alluminio

Colore: Bianco

Tipo di attacco lampadine: LED integrato

Angolo di emissione: 38°

Classificazione IP: IP20

Lampadine: LED 3W - 170LM - 3000K, LED 3W - 180LM - 4000K

[Richiedi informazioni](#)

## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per numero di lampade	1
Adatto per montaggio a parete	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	NO
Adatto per sospensione	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per configurazione lineare	NO
Adatto per montaggio a incasso	SI
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

### Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

### Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	40
Lunghezza[mm]	40
Altezza/profondità[mm]	50

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Indice di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata[K]	4000
Colore della luce	Bianco
Angolo di emissione	38
Uscita della luce	Diretto

### Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

### Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)
Potenza totale[W]	3

### Montaggio

Diametro foro montaggio ad incasso[mm]	35
Apparecchio cablato	SI

### Materiali

Materiale della copertura	Altri
---------------------------	-------

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

### Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



#### Varianti articolo

GFA890C  
GFA890N

#### Articoli correlati

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.