



## Centralini stagni da parete IP65 1F 12M T

### Descrizione

Centralini stagni adatti per impianti interni o esterni, con doppio isolamento, nel settore fotovoltaico o nei quadri di distribuzione.  
Contenitori in ABS ad alta resistenza, senza alogeni, con apertura di 180° dello sportello e protezione dai raggi UV.

### Ulteriori informazioni

Centralini stagni con elevate prestazioni, costruzione robusta e alta capacità dimensionale.

Grado di protezione IP65.

I contenitori della serie NEW ERIDANO sono adatti alle più svariate applicazioni nel campo degli impianti elettrici, per installazioni all'esterno o all'interno, ove viene richiesto doppio isolamento, nel settore fotovoltaico, oppure per la realizzazione dei quadri standard di distribuzione, anche in ambienti dove si richiede un design moderno.


### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**GHNE12PT**

Codice Originale  
**GHNE12PT**

Brand  
**Aeg Elettra**

Serie Prodotto  
**20 Prodotti**

 [Richiedi informazioni](#)



Il materiale di costruzione è ABS ad alta resistenza, privo di alogeni, mentre il portello ha protezione ai raggi UV e apertura fino a 180°, con possibilità di chiusura a chiave (accessorio).

La gamma si articola nei modelli da 4 a 72 moduli, con file da 12 a 18 moduli.

Il telaio di cablaggio è regolabile in altezza già dalla versione a 12 moduli.

Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP65
- Isolamento: classe II
- Resistenza agli urti: IK08
- Resistenza al calore: prova del filo incandescente fino a 650°C
- Tensione nominale: fino a 1000Vac/1500Vdc
- Colore: grigio RAL 7035
- Temperatura di impiego: -25...40°C
- Morsettiere: morsettiera di neutro e terra disponibile come accessorio
- Norme e approvazioni EN61439-1

Massima potenza dissipabile:

- 4 moduli: 18,4W
- 6 moduli: 20,7W
- 8 moduli: 23,5W
- 12 moduli: 32,6W
- 18 moduli: 44,2W
- 24 moduli: 49,1W
- 36 moduli (2 file): 59,7W
- 36 moduli (3 file): 61,7W
- 54 moduli: 74,8W
- 72 moduli: 119,4W





## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Design

Coperchio/porta trasparente

SI

Tipo di copertura

Coperchio

Esecuzione coperchio

Con taglio

Numero RAL

7035

Colore

Grigio

### Forma e dimensioni

Numero di file

1

Larghezza[mm]

310

Altezza[mm]

246

Profondità di incasso[mm]

148

Profondità[mm]

148

### Montaggio

Tipo di montaggio

A parete

### Funzionalità

Numero moduli DIN

12

### Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

### Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.