



Centralini stagni da parete IP65 1F 18M

Descrizione

Centralini stagni adatti per impianti interni o esterni, con doppio isolamento, nel settore fotovoltaico o nei quadri di distribuzione.
Contenitori in ABS ad alta resistenza, senza alogeni, con apertura di 180° dello sportello e protezione dai raggi UV.

Ulteriori informazioni

Centralini stagni con elevate prestazioni, costruzione robusta e alta capacità dimensionale.

Grado di protezione IP65.

I contenitori della serie NEW ERIDANO sono adatti alle più svariate applicazioni nel campo degli impianti elettrici, per installazioni all'esterno o all'interno, ove viene richiesto doppio isolamento, nel settore fotovoltaico, oppure per la realizzazione dei quadri standard di distribuzione, anche in ambienti dove si richiede un design moderno.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
GHNE18PT

Codice Originale
GHNE18PT

Brand
Aeg Elettra

Serie Prodotto
19 Prodotti

 [Richiedi informazioni](#)



Il materiale di costruzione è ABS ad alta resistenza, privo di alogeni, mentre il portello ha protezione ai raggi UV e apertura fino a 180°, con possibilità di chiusura a chiave (accessorio).

La gamma si articola nei modelli da 4 a 72 moduli, con file da 12 a 18 moduli.

Il telaio di cablaggio è regolabile in altezza già dalla versione a 12 moduli.

Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP65
- Isolamento: classe II
- Resistenza agli urti: IK08
- Resistenza al calore: prova del filo incandescente fino a 650°C
- Tensione nominale: fino a 1000Vac/1500Vdc
- Colore: grigio RAL 7035
- Temperatura di impiego: -25...40°C
- Morsettiere: morsettiera di neutro e terra disponibile come accessorio
- Norme e approvazioni EN61439-1

Massima potenza dissipabile:

- 4 moduli: 18,4W
- 6 moduli: 20,7W
- 8 moduli: 23,5W
- 12 moduli: 32,6W
- 18 moduli: 44,2W
- 24 moduli: 49,1W
- 36 moduli (2 file): 59,7W
- 36 moduli (3 file): 61,7W
- 54 moduli: 74,8W
- 72 moduli: 119,4W





⚡ Dati tecnici di prodotto

Design

Coperchio/porta trasparente

SI

Tipo di copertura

Coperchio

Esecuzione coperchio

Con taglio

Numero RAL

7035

Colore

Grigio

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]

286

Altezza[mm]

418

Numero di file

1

Profondità[mm]

148

Montaggio

Tipo di montaggio

A parete

Funzionalità

Numero moduli DIN

18

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.