



SIRA plafoniera 24W 4000K

[Descrizione](#)

Plafoniera SIRA con struttura in materiale plastico, finitura bianco opaco. Diffusore in plastica metacrilato opale. Modulo led e trasformatore incluso. L'apparecchio è dotato di LED da 24W con temperatura colore 4000K, 2050 lumens. Dimensioni: 330x50 mm

[Ulteriori informazioni](#)

Gea Led presenta una linea di articoli per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, con l'utilizzo di materiali di alta qualità che garantiscono lunga durata nel tempo.

SIRA è una lampada da soffitto o parete dal design moderno e minimale, con struttura tonda in materiale sintetico finitura bianco opaco e diffusore in metacrilato opale.

Ha un grado di protezione IP44 quindi adatto ad ambienti esterni come balconi, porticati e verande oppure per ambienti interni come bagni. Non necessita del montaggio di alcuna lampadina grazie al modulo LED da 24 watt e al trasformatore inclusi.

Dimensioni: D 33 x P 5 cm

Materiale: plastica

Sorgente luminosa: LED 24W 4000K 2050LM (incluso)

Colore: Bianco opaco

Classificazione IP: IP44

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto

GPL221

Codice Originale

GPL221

Brand

GEA LUCE S.R.L.

Codice EAN

8000000100023

[Richiedi informazioni](#)



Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per configurazione lineare	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	SI
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Diametro esterno[mm]	330
Altezza/profondità[mm]	50

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	4000
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Colore della luce	Bianco
Tipo fascio luminoso	Simmetrico

Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

Alimentazione

Potenza totale[W]	24
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	220 - 240

Materiali

Materiale della copertura	Plastica opaca/satinata
---------------------------	-------------------------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP44
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	2050
--	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



Varianti articolo

GPL220

GPL221

GPL222

GPL223

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.