



## Quadro con finestra + serrat 36 mod IP66

### Descrizione

Quadro stagno in poliestere con porta trasparente munita di serratura - Numero di moduli 36 (su tre file) (EN 50022), Dimensioni 310 x 425 x 160 mm, Grado di protezione IP66, Grigio RAL 7035, Classe isolamento II, Resistenza agli urti cassa IK10, Numero serrature 2, Temperatura di impiego -25 +60 °C, Termopressione con biglia 200 °C, Normativa: EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24, Resistenza UV (EN 62208).

### Ulteriori informazioni

La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dell'energia. Quadri monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66.

CARATTERISTICHE: casse dotate di inserti pre-montati nelle cave per velocizzare la configurazione del quadro.

Per la versione porta trasparente: GWT 650 °C. Dal quadro GW46202F al quadro GW46206F è possibile fissare i pannelli finestrati o ciechi (1 o 2 moduli) direttamente nelle sedi ricavate sulle pareti verticali dei quadri; per il quadro GW46207F utilizzare i montanti GW46439F.

Resistenza agli urti della cassa: IK10 secondo EN 62262.

DOTAZIONI: n. 4 squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.

Potenza dissipabile da 34 a 324 W nella configurazione del quadro con piastra di fondo (nella posizione più arretrata).

Potenza dissipabile da 39 a 226 W nella configurazione del quadro con guide DIN + pannelli finestrati.

Per applicazioni in ambito fotovoltaico usare le apposite staffe di fissaggio codice GW46446 o GW46451 oppure il kit supporto palo.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

**GW46202F**

Codice Originale

**GW46202F**

Brand

**GEWISS**

Serie Prodotto


**46QP**

Codice EAN

**8011564854796**

**PAL\_GW46202F**

**2000001228388**

 [Richiedi informazioni](#)



## [Dati tecnici di prodotto](#)

### Design

Colore Grigio

### Forma e dimensioni

Profondità[mm] 160

Larghezza[mm] 310

Altezza[mm] 425

### Accessori

Con porta di visione SI

### Connettività

Numero di porte 1

### Montaggio

Montaggio a parete SI

### Materiali

Tipo superficie Non trattato

Qualità del materiale Poliestere

Resistenza agli urti IK10

Materiale Plastica

Numero RAL 7035

### Funzionalità

Numero di serrature 2

### Protezione

Grado di protezione (IP) IP66

### Per altre informazioni

scrivici a [info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

GEW\_GW46201F  
GEW\_GW46202F  
GEW\_GW46203F  
GEW\_GW46204F  
GEW\_GW46205F  
GEW\_GW46206F  
GEW\_GW46207F

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.