



Pres a fissa da parete 3P+T 16A 380-415V

Descrizione

Pres a fissa da parete 3P+T 16A 380-415V

Ulteriori informazioni

Colore Rosso
Corrente nominale (A) 16
Grado di protezione IP67
N. poli 3P+T
Resistenza agli urti IK08
Riferimento h 6
Tensione nominale 380-415 V
Tipologia Pres a fissa da parete 10°
Frequenza 50/60 Hz
Capacità serraggio morsetti 1-2,5 mm² cavi flessibili - 1,5-4 mm² cavi rigidi
Temperatura di utilizzo -25 +55 °C
Tipo cablaggio A vite
Codice Electrocod 2211
Glow wire test 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)
N. Manovre complessive > 5000
Sovraccarico ammissibile 22 A
Potere d'interruzione a 1,1 Un 20 A
Resistenza di isolamento > 10 MΩ
Termopressione con biglia 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)
Ware number 85366990

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
GW62430

Codice Originale
GW62430

Brand

GEWISS

Codice EAN
8011564005464

 Richiedi informazioni



[⚡ Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia

A parete

Design

Colore identificativo

Rosso

Forma e dimensioni

Posizione ora[h]

6

Alimentazione

Tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli

3P+T

Materiali

Materiale

Plastica

Collegamento

Tecnica di collegamento

Morsetto a vite

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP67

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

GW62426
GW62431
GW62441

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un'ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.