



Dome PRO 4 in 1 fissa da 2MP

Descrizione

Telecamera Dahua dome da 2.0 mpx IBRIDA a 4 tecnologie HDCVI / HDTVI / AHD / 960H commutabile tramite OSD o da telecomando DAHUA-498, sensore CMOS 1 / 2,7 " con ottica fissa da 2,8 mm, Led IR per una illuminazione fino a 30 metri al buio risoluzione FHD 1080P (1920 × 1080) completa di funzioni OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-NR, maschere privacy e filtro ICR. Questo modello è compatibile con tutti i dispositivi XVR e DVR di videosorveglianza CCTV.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche:

Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 2 megapixel

Risoluzione digitale: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Immagini al secondo: 25/30 ips @ 1080P, 25/30/50/60 ips @ 720P

Uscita 4 in 1 commutabile tramite controller OSD o UTC DAHUA-498 (PFM820)

0,02 lux F1.9 (colore, 30IRE) / 0 lux IR On

Filtro meccanico rimovibile

Smart IR: 1 led, 30 metri

Obiettivo fisso da 2,8 mm

Angolo di visione: 101 ° (O), 54 ° (V), 119 ° (D)

OSD tramite coassiale (video 1080P fino a 800 metri, 720P fino a 1200 metri)

Bilanciamento del bianco automatico e manuale

Controllo del guadagno automatico e manuale

Compensazione del controllo: BLC, HLC

WDR digitale

Riduzione del rumore 2D-NR

Antiappannante digitale

Modalità specchio

8 Privacy Mask di zona rettangolare

Incorpora il microfono

Alimentazione: 12V DC (± 30%)

Consumo: 3,3 W (max.)

Temperatura di esercizio -40 ° C ~ + 60 ° C

Temperatura di stoccaggio -40 ° C ~ + 60 ° C

Umidità relativa: <95% (senza condensa)

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

HAC-HDW1200TL-A-S5

Codice Originale

HAC-HDW1200TL-A-S5

Brand


DAHUA

Serie Prodotto

PRO

Codice EAN

2000001308523

 [Richiedi informazioni](#)



Grado di protezione IP67

Custodia in metallo e plastica

Dimensioni: Ø97 x 85,8 (Al) mm

Peso: 220 g

3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 78 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (rotazione)





[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

Tipologia d'uso

Luogo d'impiego

Universale

Forma e dimensioni

Diametro[mm]

122

Altezza[mm]

104

Alimentazione

Tensione di alimentazione[V]

12

Assorbimento di potenza[W]

8,2

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Montaggio

Tipo di montaggio

Parete

Funzionalità

Numero di punti immagine (megapixel)

2.0

Grandezza della distanza focale[mm]

2,7 - 12

Angolo di osservazione verticale[°]

102 - 33

Caratteristica del sistema di immagine

Colore

Max. portata a infrarossi[m]

60

Angolo di osservazione orizzontale[°]

125 - 38

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP67

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.