



Dome PRO 4 in 1 fissa da 5MP

Descrizione

Telecamera Dahua dome da 5.0 mpx IBRIDA a 4 tecnologie HDCVI / HDTVI / AHD / 960H commutabile tramite OSD, sensore CMOS 1 / 2,7 " con ottica fissa da 2,8 mm, Led IR per una illuminazione fino a 30 metri al buio risoluzione FHD 5MP (2880x1620) completa di funzioni OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-NR, maschere privacy e filtro ICR. Questo modello è compatibile con tutti i dispositivi XVR e DVR di videosorveglianza CCTV.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche:

Sensore CMOS da 1 / 2,7 "5 megapixel

Risoluzione digitale: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Immagini al secondo: 25 ips @ 5MP (CVI), 25 ips @ 4MP (CVI / TVI / AHD), 25 ips @ 1080P (CVI)

Uscita 4 in 1 commutabile tramite OSD

Modalità giorno / notte con filtro meccanico rimovibile (ICR)

0,005 lux F1.6 (colore) / 0 lux IR On

Smart IR: 1 led, fino a 30 metri

Obiettivo fisso da 2,8 mm

Angolo di visione: 111 ° (H), 58 ° (V), 132 ° (D)

OSD tramite coassiale (video da 5 MP fino a 700 metri)

Modalità di imaging: BLC, HLC, Digital WDR, 2D-NR, Mirror

Bilanciamento del bianco automatico e manuale

Controllo del guadagno automatico e manuale

Supporta la privacy mask a 8 zone

Incorpora il microfono

Alimentazione: 12V DC (± 30%)

Consumo: 3,2 W (max.)

Temperatura di stoccaggio -40 ° C ~ + 60 ° C

Temperatura di esercizio -40 ° C ~ + 60 ° C

Umidità relativa: <95% (senza condensa)

Grado di protezione IP67

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

HAC-HDW1500TLMQ-A-S2

Codice Originale

HAC-HDW1500TLMQ-A-S2

Brand

DAHUA

Serie Prodotto

PRO

Codice EAN

2000001308578

 [Richiedi informazioni](#)



Custodia in metallo

Dimensioni: Ø109,9 x 88,1 mm

Peso: 330 g

3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 78 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (rotazione)





⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

Tipologia d'uso

Luogo d'impiego

Universale

Forma e dimensioni

Diametro[mm]

122

Altezza[mm]

104

Alimentazione

Tensione di alimentazione[V]

12

Assorbimento di potenza[W]

8,2

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Montaggio

Tipo di montaggio

Parete

Funzionalità

Numero di punti immagine (megapixel)

2.0

Grandezza della distanza focale[mm]

2,7 - 12

Angolo di osservazione verticale[°]

102 - 33

Caratteristica del sistema di immagine

Colore

Max. portata a infrarossi[m]

60

Angolo di osservazione orizzontale[°]

125 - 38

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP67

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.