



## Dome IP StarLight fissa 8MP IR

### Descrizione

Telecamera Dahua StarLight Dome 8.0 Mpx IP sensore CMOS 1/1,8" con ottica fissa da 2,8mm Led IR per una illuminazione fino a 50 metri al buio completa di funzioni OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, specchio, videosensore e maschera privacy. Questo modello è compatibile con tutti i dispositivi XVR e DVR di videosorveglianza analogici CCTV.

### Ulteriori informazioni

Camera dome IP Dahua StarLight con Smart IR da 50 m per esterno

1/2" CMOS sensore, 8 MP  
Risoluzione digitale: 8MP (3840x2160)  
Frames per secondo: 15 fps @8MP, 20 fps @6MP, 25 fps @4MP  
4 in 1 video output (DIP switch): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H  
0,005 lux F1.6 (colore, 30IRE) / 0 lux (IR on)  
Filtro meccanico rimovibile

1/2" CMOS sensore, 8 MP  
Risoluzione digitale: 8MP (3840x2160)  
Frames per secondo: 15 fps @8MP, 20 fps @6MP, 25 fps @4MP  
4 in 1 video output (DIP switch): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H  
0,005 lux F1.6 (colore, 30IRE) / 0 lux (IR on)  
Filtro meccanico rimovibile  
Smart IR: 2 led array, 50 m  
2,8 mm lente fissa (110,8°)  
OSD via coaxial (700 m rango)  
Bilanciamento del bianco Auto/manuale  
Controllo del guadagno automatico  
BLC, HLC  
Real WDR 120dB

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**HAC-HDW2802T-A**

Codice Originale  
**HAC-HDW2802T-A**

Brand  
**DAHUA**

Serie Prodotto  
**Starlight**

Codice EAN

**2000001309018**

 [Richiedi informazioni](#)



2D/3D-NR

Audio input (microfono incorporato)

Alimentazione: 12V DC ( $\pm 30\%$ )

Consumo: 8W (máx.)

Temperatura di lavoro:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

RH:  $<90\%$

IP67

Carcassa di alluminio

Dimensioni:  $\varnothing 106 \times 99,2 \text{ mm}$

Peso: 500 g

3AXIS: installazione per pareti e soffitti





## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia

Tipologia Standard (fisso)

### Tipologia d'uso

Luogo d'impiego Esterno

### Forma e dimensioni

Larghezza[mm] 106

Altezza[mm] 106

Profondità[mm] 99

### Accessori

Con lampada IR SI

Con segnalatore di movimento video SI

### Alimentazione

Assorbimento di potenza[W] 8

Tipo di tensione di alimentazione DC

Tensione di alimentazione[V] 12

### Montaggio

Tipo di montaggio Parete

### Funzionalità

Grandezza della distanza focale[mm] 2,8

Angolo di osservazione orizzontale[°] 100

Sistema d'immagine PAL

Numero di punti immagine (megapixel) 8

Max. portata a infrarossi[m] 50

Caratteristica del sistema di immagine Colore

### Collegamento

Tipo di interfaccia/connessione Altri

### Protezione

Grado di protezione (IP) IP67

### Altre caratteristiche

Trasmissione TCP/IP

### Per altre informazioni

scrivici a [info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

-

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.