Bullet PRO 4 in 1 fissa da 2MP

Descrizione

Telecamera Dahua bullet 2 Mpx IBRIDA a 4 tecnologie HDCVI / HDTVI / AHD / 960H sensore CMOS 1/2,7" con ottica fissa da 2,8 mm Led IR per una illuminazione fino a 30 metri al buio risoluzione FHD 2MP (2880x1620) completa di funzioni OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-NR, maschere privacy. La videocamera incorpora un microfono. Questo modello è compatibile con tutti i dispositivi XVR e DVR di videosorveglianza analogici CCTV.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
HAC-HFW1200CM-A-S5

Codice Originale
HAC-HFW1200CM-A-S5

Brand
DAHUA

Serie Prodotto
PRO

Codice EAN
2000001308561

Richiedi informazioni

Ulteriori informazioni

Specifiche
Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 2 megapixel
Risoluzione digitale: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x756)
Immagini al secondo: 25 ips @ 1080P (CVI / TVI / AHD), 25 ips @ 720P (CVI / TVI / AHD), 50 ips @ 720P (CVI / TVI)
Uscita 4 in 1 commutabile tramite controller OSD o UTC DAHUA-498 (PFM820)
Modalità giorno / notte con filtro meccanico rimovibile (ICR)
0,02 lux F1.9 (colore) / 0 lux IR On
Smart IR: 2 LED, fino a 30 metri
Obiettivo fisso da 2,8 mm
Angolo di visione: 101 ° (O), 54 ° (V), 119 ° (D)
OSD tramite coassiale (video 1080P fino a 800 metri, 720P fino a 1200 metri)
Modalità di imaging: BLC, HLC, Digital WDR, 2D-NR, Digital Defog, Mirror
Bilanciamento del bianco automatico e manuale
Controllo del guadagno automatico e manuale
Supporta la privacy mask a 8 zone
Incorpora il microfono
Alimentazione: 12V DC (± 30%)
Consumo: 2,7 W (max.)
Temperatura di stoccaggio -40 ° C ~ + 60 ° C
-40 ° C ~ + 60 ° C di temperatura di esercizio

Umidità relativa: <95% (senza condensa)
Grado di protezione IP67
Custodia in metallo
Dimensioni: 69,7 (L) x 70 (A) x 166,6 mm
Peso: 330 g
3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 90 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (rotazione)

Dati tecnici di prodotto

Tipologia	
Tipologia	Standard (fisso)
Tipologia d'uso	
Luogo d'impiego	Esterno
Forma e dimensioni	
Larghezza[mm]	69
Altezza[mm]	70
Profondità[mm]	166
Accessori	
Con segnalatore di movimento video	SI
Con lampada IR	SI
Alimentazione	
Assorbimento di potenza[W]	3
Tensione di alimentazione[V]	12
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Montaggio	
Tipo di montaggio	Parete
Funzionalità	
Angolo di osservazione verticale[°]	101
Angolo di osservazione orizzontale[°]	54
Grandezza della distanza focale[mm]	2,8 - 11
Caratteristica del sistema di immagine	Colore
Numero di punti immagine (megapixel)	2
Max. portata a infrarossi[m]	30
Collegamento	
Tipo di interfaccia/connessione	Altri
Protezione	
Grado di protezione (IP)	IP67
Per altre informazioni	
scrivici a	info@voltair.it

Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.