



Bullet PRO 4 in 1 fissa da 5MP

Descrizione

Telecamera bullet dome da 5.0 mpx IBRIDA a 4 tecnologie HDCVI / HDTVI / AHD / 960H commutabile tramite OSD, sensore CMOS 1 / 2,7 " con ottica fissa da 3,6 mm, Led IR per una illuminazione fino a 80 metri al buio risoluzione FHD 5MP (2880x1620) completa di funzioni OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-NR, maschere privacy e filtro ICR. Questo modello è compatibile con tutti i dispositivi XVR e DVR di videosorveglianza CCTV.

Ulteriori informazioni

Specifiche

Sensore CMOS da 1 / 2,7 "5 megapixel

Risoluzione digitale: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Immagini al secondo: 25 ips @ 5MP (CVI), 25 ips @ 4MP (CVI / TVI / AHD), 25 ips @ 1080P (CVI)

Uscita 4 in 1 commutabile tramite OSD

Modalità giorno / notte con filtro meccanico rimovibile (ICR)

0,005 lux F1.6 (colore) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 LED, fino a 80 metri

Obiettivo fisso da 3,6 mm

Angolo di visione: 92 ° (O), 48 ° (V), 109 ° (D)

OSD tramite coassiale (video da 5 MP fino a 700 metri)

Modalità di imaging: BLC, HLC, Digital WDR, 2D-NR, Mirror

Bilanciamento del bianco automatico e manuale

Controllo del guadagno automatico e manuale

Supporta la privacy mask a 8 zone

Alimentazione: 12V DC (± 30%)

Consumo: 5,2 W (max.)

Temperatura di stoccaggio -40 ° C ~ + 60 ° C

-40 ° C ~ + 60 ° C di temperatura di esercizio

Umidità relativa: <95% (senza condensa)

Grado di protezione IP67

Custodia in metallo e plastica

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

HAC-HFW1500TH-I8-S2

Codice Originale

HAC-HFW1500TH-I8-S2

Brand


DAHUA

Serie Prodotto

PRO

Codice EAN

2000001310816

 [Richiedi informazioni](#)



Dimensioni: 90,7 (L) x 90,4 (A) x 240,7 mm

Peso: 410 g

3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 180 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (rotazione)





Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia Standard (fisso)

Tipologia d'uso

Luogo d'impiego Universale

Forma e dimensioni

Larghezza[mm] 90

Altezza[mm] 90

Profondità[mm] 240

Alimentazione

Tensione di alimentazione[V] 12

Assorbimento di potenza[W] 5,2

Tipo di tensione di alimentazione DC

Montaggio

Tipo di montaggio Parete

Funzionalità

Angolo di osservazione verticale[°] 109

Angolo di osservazione orizzontale[°] 92

Grandezza della distanza focale[mm] 3,6

Numero di punti immagine (megapixel) 5.0

Max. portata a infrarossi[m] 80

Caratteristica del sistema di immagine Colore

Protezione

Grado di protezione (IP) IP67

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.