



Plafoniera Led KLAUS KLS150-55BN

Descrizione

Plafoniera stagna Klaus LED, completa di ganci per montaggio a parete o soffitto. Potenza 55W, temperatura di colore 4000K, flusso luminoso 7810 lumen (Nominali) 6682 lumen (Reali). Grado di protezione IP65. Adatto per capannoni industriali, attività commerciali, garage, illuminazione esterna, pensiline ed esterni in genere. Certificato da ente accreditato ENAC.

Ulteriori informazioni

KLAUS è la nuova gamma di plafoniere stagne THREELINE con LED integrato. Dotata di un design semplice e compatto, KLAUS è disponibile in 3 misure (60cm, 120cm e 150cm), in versione ON-OFF oppure Regolabile (1-10v, DALI o Push) e perfino compatibile con sensori di movimento e kit di emergenza assemblabili direttamente sul corpo lampada.

La componentistica elettronica installata a bordo di KLAUS è a marchio TRIDONIC e garantisce dunque un elevatissimo standard tecnico di affidabilità ed efficienza nel tempo. Tra le caratteristiche principali spiccano senz'altro anche l'efficienza luminosa reale pari a 120 lm/W, il corpo stampato ad iniezione in policarbonato ad elevata resistenza meccanica, pinze ed accessori di fissaggio in acciaio INOX, la facilità di installazione e il grado di protezione IP65.

A differenza delle comuni plafoniere con diffusore opale presenti sul mercato, KLAUS è dotata di una speciale scocca in policarbonato semitrasparente di qualità che non ingiallisce nel tempo, permette un'elevata trasparenza della luce e un controllo più uniforme del fascio luminoso grazie alle striature interne che evitano il formarsi di inutili zone d'ombra.

Caratteristiche:

- Driver: TRIDONIC modulo LED integrato bridgelux 140lm/W
- Potenza: 20W, 40W, 55W
- Temperatura colore: 4000K e 5700K
- Flusso luminoso: 2840, 5680, 7810 lumen
- Tensione di ingresso: 220-240Vac

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
KLS150-55BN

Codice Originale
KLS150-55BN

Brand
Threeline

Serie Prodotto
Klaus

Codice EAN
2000001229699

 [Richiedi informazioni](#)



- Grado di protezione: IP65
- Indice di resa cromatica: CRI>80
- Durata: 50000h
- Accensioni: 30000 on-off.
- Apertura del fascio luminoso diffusa
- Staffa per installazione su superfici e clip in acciaio inossidabile
- Corpo in policarbonato e diffusore in policarbonato trasparente
- Connettore stagno PG13
- Accessori: regolabili (1-10v, DALI o Push), Kit di emergenza, sensore di movimento interno, sensore di movimento esterno.
- Dimensioni: lunghezze da 620mm, 1220mm e 1520 mm larghezza 100mm e altezza 75mm
- 5 anni di garanzia





[Dati tecnici di prodotto](#)

Design

Colore dell'apparecchio

Grigio

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]

1520

Larghezza[mm]

100

Altezza/profondità[mm]

75

Lampada

Tipo lampada

LED non sostituibile

Illuminamento

Uscita della luce

Diretto

Temperatura di colore correlata[K]

4000

Rendimento luminoso delle lampade[lm/W]

120

Indice di resa cromatica

80-89 (classe 1B)

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Colore della luce

Bianco

Accessori

Con lampada inclusa

SI

Alimentazione

Tensione nominale[V]

220-240

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Potenza totale[W]

55

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]

6682

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

0

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.