



Presa di corrente 10A LivingLight

Descrizione

Presa di corrente 10A serie LivingLight colore grigio antracite . Per impianto tradizionale

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
L4113

Codice Originale
L4113

Brand
BTICINO

Serie Prodotto
LIVINGLIGHT

Ulteriori informazioni

La presa di corrente 10A serie LivingLight di colore grigio antracite RAL 7016.

La presa standard Italia 2P+T 10A L4113 chiamata anche presa ad attacco piccolo è dotata di alveoli schermati con diametro di 4 mm e funziona a 250 V.

La presa di corrente L4113 fa' parte dei dispositivi di comando base.

La serie LivingLight e' la serie piu' innovativa di Bticino , ideata per trasformare in pochi passaggi attraverso la sostituzione di pochi dispositivi , impianti esistenti tradizionali in impianti smart per il controllo di luci, tapparelle, consumi.

LivingLight un'unica serie con tre finiture di tasti , tre design di placche (Living International Air , Quadre , Livinglight) , offre quindi la possibilita' di creare infinite combinazioni. Il design dei comandi con finiture satinatate , retroilluminazione a led , meccanismi ergonomici e meno rumorosi , comandi assiali con profondita' ridotta e comandi connessi assiali.

Un'unica App Home + Control per gestire luci, tapparelle, energia e termoregolazione. Le funzioni possono essere controllate comodamente anche utilizzando comandi vocali con gli assistenti Apple Siri, Google Home e Amazon Alexa. Gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate (IEC) certificati con il marchio IMQ e CEI.

 [Richiedi informazioni](#)

⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Tipo italiano P11

Tipologia d'uso

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Per "condizioni severe" (secondo VDE)

NO

Design

Trasparente

NO

Colore

Antracite

Numero di unità

1

Codice RAL (simile)

7016

Forma e dimensioni

Altezza dell'apparecchio[mm]

44

Con interruttore on/off

NO

Profondità dell'apparecchio[mm]

37

Larghezza dell'apparecchio[mm]

22

Illuminamento

Con illuminazione funzionale

NO

Con illuminazione di orientamento

NO

Accessori

Numero moduli da frutto

1

Con coperchio a cerniera

NO

Con lampada di segnalazione

NO

Alimentazione

Alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

Con alimentatore USB incorporato

NO

Frequenza[Hz]

50 60

Tensione nominale[V]

250

Corrente nominale[A]

10

Numero di fasi

1

Con fusibile per correnti deboli

NO

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Montaggio

Insero centrale ruotato

NO

Tipo di montaggio

Incassato

Montaggio isolato

NO

Tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Materiali

Materiale

Plastica

Senza alogeni

SI

Tipo superficie

Opaco

Resistenza agli urti

IK00



Qualità del materiale
Trattamento superficie

Materiale termoplastico
Non trattato

Funzionalità

Con funzione loop
Chiudibile
Casella di testo/superficie di marcatura
Stampa/marcatura

SI
NO
NO
Senza

Collegamento

Tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione

Protezione da corrente di guasto
Con protezione dal contatto incrementata
Meccanismo di espulsione
Trattamento antibatterico
Contatto di protezione

NO
SI
NO
NO
SI

Altre caratteristiche

Contatto conduttore di protezione tondo
Sovratensore

SI
NO

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

BTL_N4113

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.