



Armadio Rack 19" indep. 42 unità grigio

Descrizione

Armadio Rack 19" indipendente, 42 unità, disassemblato, porta in vetro reversibile, incluso di piedini regolabili in altezza e ruote, colore grigio, dimensioni 2055 x 600 x 800 mm

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
LK1942U68GFP

Codice Originale
LK1942U68GFP

Brand
LINK - DIGITUS

Codice EAN
8028400095602


Ulteriori informazioni

Armadio indipendente 19" 22 unità per reti DIGITUS

Questi armadi rack 19" sono ideali per alloggiare componenti attivi e passivi per reti, semplificare la gestione dei cavi e garantire adeguata aerazione, anche in caso di alta densità dei componenti interni tipici delle installazioni attuali. Sono inclusi sia i piedini regolabili in altezza, per livellare l'armadio, sia le ruote.

L'armadio viene spedito disassemblato, in questo modo se ne semplifica il trasporto grazie al minor ingombro e alla migliore maneggevolezza dei singoli componenti. L'assemblaggio è semplice e non occorrono particolari competenze.

- Lamiera d'acciaio da 0,8-1,2 mm con una forte capacità di carico, verniciata a polvere, colore grigio chiaro RAL7035
- Rating di protezione IP20
- Sezioni laterali removibili con chiusura a chiave
- Porta frontale in vetro di sicurezza in struttura di acciaio con chiusura a chiave con serratura a maniglia
- Porta posteriore in metallo pieno con serratura
- La porta anteriore e quello posteriore sono reversibili, in modo da poter avere l'apertura a destra o a sinistra a seconda delle esigenze
- Distanza tra i montanti anteriori e la porta posteriore circa 360mm
- 4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondità (In ogni montante l'unità è numerata, per semplificare il montaggio dei componenti)
- Possibilità di ingresso dei cavi di rete dall'alto dell'armadio o dal basamento.

 [Richiedi informazioni](#)



- Il basamento ha 7 aperture richiudibili per l'accesso dei cavi da diverse posizioni
- Tetto predisposto per unità di ventilazione, e lungo i bordi superiori e inferiori dell'armadio sono posizionate delle fessure per la ventilazione passiva
 - Capacità di carico 800 Kg
 - Incluso kit di viti per il montaggio dei dispositivi e messa a terra
 - Dimensioni (A)2055 X (L)600 X (P) 800 mm
 - Testato in conformità con gli standard EN55022:2010 EN55024:2010 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013





Dati tecnici di prodotto

Design

Bloccaggio porta posteriore	Un punto
Colore	Grigio
Bloccaggio porta anteriore	Un punto
Numero RAL	7035

Forma e dimensioni

Profondità[mm]	800
Larghezza[mm]	600
Distanza tra i montanti	482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	42
Scomponibile	Si
Tipo di ventilazione	Passivo
Altezza[mm]	2055

Accessori

Con porta frontale	Si
Con porta di visione	Si
Con porta posteriore	Si
Con lamiera per tetto	Si
Con messa a terra	Si
Con pareti laterali	Si

Connettività

Numero di porte	1
-----------------	---

Materiali

Materiale della porta posteriore	Acciaio
Materiale della porta anteriore	Vetro
Materiale	Acciaio
Tipo superficie	Verniciatura a polvere
Max. capacità di carico[kg]	800

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.