



## IRIS bianco 3W 2700K quadrato

### Descrizione

Faretto da incasso regolabile con struttura in materiale termoplastico bianco e diffusore in policarbonato. Chip LED SMD 3528. Alimentazione 220-240 Vac, 2700K, 3W, CRI>80, flusso luminoso 257lm, angolo di emissione 45°, IP20.

### Ulteriori informazioni

Faretto da incasso con ottica orientabile per interni dalla forma quadrata ideale per il corridoio, l'ingresso, il salone e altre stanze della casa in stile moderno. Adatto per montaggio a soffitto o controsoffitto in cartongesso. La struttura in materiale termoplastico di colore bianco con diffusore in policarbonato.

Inclinazione faretto orientabile. Non necessita del montaggio di lampadine in quanto il faretto monta 3 chips SMD 3528 da 1W. Disponibile nella versione 3W 2700K (luce calda), 4000K (luce naturale) o 5700K (luce fredda) e con un angolo di apertura 45° o 90°.

2 anni di garanzia.

Tipologia prodotto: Faretto

Tipologia di montaggio: incasso a soffitto

Dimensioni: 7,5 x 7,5 x 4,3 cm

Misura foro per montaggio: Ø 5,8 cm

Materiale principale: Termoplastico

Colore: Bianco

Tipo di attacco lampadine: LED integrato

Angolo di emissione: 45°/90°

Classificazione IP: IP20

Efficienza energetica: A+

Vita utile: 30000h

Lampadine: LED 3W - 257LM - 2700K, LED 3W - 279LM - 4000K, LED 3W - 300LM - 5700K

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**MINIDLO3CBC45**

Codice Originale  
**MINIDLO3CBC45**

Brand  
**THREELINE ITALIA**

Serie Prodotto  
**Mini Downlight**

Codice EAN  
**8436572480346**

 [Richiedi informazioni](#)

## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	No
Adatto per sospensione	No
Idoneo per l'installazione su superfici	No
Adatto per montaggio a incasso	Si
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No

### Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	75
Altezza/profondità[mm]	43
Lunghezza[mm]	75

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	2700
Intensità luminosa[cd]	674
Indice di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Rendimento luminoso delle lampade[lm/W]	87
Uscita della luce	Diretta
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Colore della luce	Bianco
Angolo di emissione	A fascio largo 40-80°

### Accessori

Con lampada inclusa	Si
---------------------	----

### Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	220-240
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C[h]	30000
Fattore di potenza	> 0,5
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)
Potenza totale[W]	3

### Montaggio

Diametro foro montaggio ad incasso[mm]	58
--	----

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

### Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	257
Classe isolamento	II



Per altre informazioni

scrivici a

[info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



### Varianti articolo

MINIDLO3CBC45  
MINIDLO3CBN45  
MINIDLO3CBF45  
MINIDLO3CBC90  
MINIDLO3CBN90  
MINIDLO3CBF90

### Articoli correlati

-

### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un'ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.