



O3 Outdoor Point to Point 2.4GHz 5Km

[Descrizione](#)

Tenda O3 Outdoor Access Point Esterno Wi-Fi 2.4GHz 11N 150Mbps, 2*10/100Mbps Ethernet Port, PoE Passivo, -30°C ~ 60°C, IP64 Waterproof Enclosure, Protezione da Fulmini 6000V, fino a 5km di distanza. Funzione access point, repeater universale, WISP, P2MP, repeater, router.

[Ulteriori informazioni](#)

O3 adotta un amplificatore di potenza indipendente e un'antenna direzionale da 12 dBi per fornire in modo efficiente e mantenere un segnale stabile per una rete wireless fino a 5 km. Tramite la tecnologia auto-bridge, due cpe possono connettersi l'un l'altro quando sono disposti faccia a faccia. Facile da configurare per la sorveglianza e i dati CCTV.

Dotato di 3 LED che rappresentano l'intensità del segnale ricevuto dall'unità. È utile trovare la posizione migliore per farlo funzionare al massimo delle prestazioni. Il design dell'unità esterna e il cavo di alimentazione Ethernet supportato consentono un'installazione flessibile sul campo senza la necessità di una presa di corrente.

Può essere montato direttamente su pareti e colonne, bello ed elegante. Dotato di custodia impermeabile IP64 e design hardware di alta qualità, O3 può lavorare in varie condizioni atmosferiche, come sole, pioggia o in ambienti con temperatura estremamente bassa o alta (da -30 a 60 gradi centigradi). O3 è dotato di un software di gestione centralizzato che consente agli utenti di gestire facilmente tutti i dispositivi nella rete da un unico assistente CPE per PC. Può lavorare come modalità AP o come modalità Station per creare un collegamento wireless a lunga distanza per la trasmissione dei dati.

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto
O3

Codice Originale
O3

Brand
Tenda

Codice EAN
6932849429015

[Richiedi informazioni](#)



Connessione

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b, g, n

Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz

Funzione Wi-Fi: WMM

Connessione LAN: 2 x RJ-45

Guadagno antenna 2,4 GHz: 12 dBi

Antenna 2,4 GHz: interna

Numero di antenne 2,4 GHz: 1

Funzioni

Velocità Wi-Fi: 150 Mbps

Modalità Wi-Fi: Repeater, Router, WISP-Client, Bridge, Punto di accesso

Standard Ethernet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)

Sicurezza:

Crittografia: WEP, WPA, WPA2

Indice di protezione: IP64

Protocollo di gestione remota: App

Dimensioni e peso

Altezza: 270 mm

Profondità: 67,5 mm

Larghezza: 94,86 mm

Altre caratteristiche

Particolarità: Power over Ethernet (PoE), Collegamento a terra, Protezione contro i fulmini (6000V), Plastica resistente ai raggi UV

Colore: bianco

Potenza assorbita max: 6 W

Tasti fisici: Reset

Montaggio: Parete





[Dati tecnici di prodotto](#)

Design

Colore Bianco

Forma e dimensioni

Altezza[mm] 270

Larghezza[mm] 94,86

Profondità[mm] 67,5

Connettività

Protocollo radio IEEE 802.11 b/g/n

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps 2

Power over Ethernet SI

Codifica WPA2

Funzione repeater SI

Ethernet SI

Montaggio

Montaggio a soffitto SI

Fissaggio al palo SI

Montaggio a incasso NO

Montaggio a parete SI

Funzionalità

Banda di frequenza 2,4 GHz

Protezione

Grado di protezione (IP) IP64

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.