

RIVELATORI DI MOVIMENTO DA INCASSO





Rivelatore di movimento da incasso per serie civili, che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.




- Rivelatore di presenza da incasso, 1 modulo per serie civile
- Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione
- In dotazione tre frontali colore Bianco, Antacite e Alluminio intercambiabili
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del ritardo allo spegnimento
- Il sensore reca un LED di colore verde che si accende a rilevamento avvenuto
- Tecnologia "Zero Crossing" che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche

➤ Dimensioni (mm)



➤ Campo di rilevamento



➤ Caratteristiche Tecniche


Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Portata dei contatti	5 A a 230 V AC $\cos\phi = 1$
Autoconsumo	7,3 VA (1,1 W)
Tipo di contatto	In chiusura con potenziale
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +40 °C
Range luminosità	10-2000 lux
Range temporizzazione	10 s - 3 min. circa
Angolo di rilevamento	120°
Campo di rilevamento	Fino a 7 m a 22 °C
Placche compatibili (*)	BTICINO (Living, Livinglight, Livinglight tech, Livinglight air, Axolute, Axolute Air, Matix) VIMAR (Plana, Eikon, Arké) GEWISS (Chorus), AVE (Serie 44)
Grado di protezione	IP 20
Installazione	Incasso, 1 modulo serie civile

* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.


➤ Modelli

Codice	Modello	Angolo di rilevazione / Tipo	Temporizzazione
OB135312	MINIMAT	120°	10s - 3 min. circa







➤ Montaggio



➤ Collegamento



➤ Portata massima

	800 W
	200 VA
	500 VA
	800 W
	200 VA
	200 VA