



Temporizzatore Uno Qrd 230V 1 Din

Descrizione

UNO QRD Interruttore orario elettromeccanico 1 modulo DIN, giornaliero, riserva 150 ore, alimentazione 230V

Ulteriori informazioni

L'interruttore orario UNO consente di gestire un carico elettrico mediante una programmazione giornaliera. La visualizzazione delle ore avviene tramite un quadrante a cavalierini imperdibili.

- Programmazione giornaliera
- Contatto libero da potenziale
- Versione senza riserva di carica
- Coperchio trasparente piombabile
- Selettore automatico-manuale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione nominale: 230 V AC
- Frequenza nominale: 50-60 Hz
- Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC
- Carichi massimi: Incandescenza: 2500 W, Fluorescenza: 1200VA, Alogena basso voltaggio: 2000 VA, Alogena 230 V AC: 2500 W, Lampade basso consumo: 1000 VA, LED: 100 VA
- Riserva di carica: 150 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta
- Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C
- Autoconsumo: 0,5 W
- Tipo di contatto: In chiusura
- Interruttore manuale: OFF-Automatico-ON
- Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C
- Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
- Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529
- Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
OB400232

Codice Originale
OB400232

Brand
ORBIS

Codice EAN
2000001007069

 [Richiedi informazioni](#)



- N° Cavalieri: 96
- Tempo minimo intervento : 15 minuti





[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Esecuzione del contatto

Contatto di chiusura

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]

17,5

Altezza[mm]

90

Profondità[mm]

66

Accessori

Controllato al quarzo

SI

Con sincronizzazione di rete

NO

Connettività

Numero di canali

1

Alimentazione

Tensione di alimentazione[V]

230

Frequenza della tensione di alimentazione[Hz]

50/60

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC[A]

16

Riserva di marcia in ore

150

Montaggio

Tipo di montaggio

Guida DIN

Funzionalità

Programma settimanale

NO

Programma annuale

NO

Scostamento giornaliero orologio[s]

1

Numero moduli DIN

1

Programma 24 h

SI

Divisione del disco di programma 1[min]

96

Preselezione del circuito

NO

Tempo di commutazione minimo canale 1[min]

15

Programma 60 min

NO

Contatto privo di potenziale (pulito)

NO

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP20

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.