



Fox recessed bianco 7,9W 3000K IP20

Descrizione

Faretto per interno da incasso con struttura in alluminio, finitura in bianco opaco, diffusore in policarbonato. L'apparecchio è dotato di una sorgente luminosa led da 7,9W 3000K (luce calda). Il modulo ottico può essere ruotato di 360°. Dimensioni: 80x80x50 mm.

Ulteriori informazioni

Fox recessed è un faretto incasso da soffitto per interni. Il modulo ottico può essere facilmente ruotato di 360° per illuminare e direzionare il fascio di luce. È realizzato in alluminio con finitura bianca e diffusore in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa integrata a led con una potenza si 7,9W 3000K 670lm.

È a forma di cubo di dimensioni 8 x 8 x 5 cm, foro per il montaggio 6.8cm.

Materiale corpo: alluminio
Superficie del corpo: bianca
Materiale diffusore: policarbonato
Superficie diffusore: trasparente
Peso netto prodotto (Kg): 0,38
Lunghezza prodotto (mm): 80
Larghezza prodotto (mm): 80
Altezza prodotto (mm): 50
Diametro foro di montaggio (mm): 68
Spessore consentito del soffitto: 0-18
Peso in kg (imballato): 0,53
Classe 2. Apparecchio non idoneo al rivestimento con materiali isolanti
IP: IP20.
Numero di portalampada o LED: 1
Marchio LED: CREE
Potenza massima della sorgente luminosa: 7,9W
Temperatura colore: 3000 K

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
TC-0499-BLA

Codice Originale
TC-0499-BLA

Brand
LEDS-C4

Codice EAN
8435575321687

 [Richiedi informazioni](#)



Indice di resa cromatica: 80

Flusso Luminoso (lm): 656

Flusso luminoso nominale (lm): 670. Lm / W reale: 75

Incluso alimentatore: Sì, tipo EVG (elettronico)



Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	No
Adatto per montaggio a incasso	Si
Idoneo per l'installazione su superfici	No
Adatto per sospensione	No
Adatto per fissaggio a soffitto	Si
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per luce d'emergenza	No
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No

Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	80
Lunghezza[mm]	80
Altezza/profondità[mm]	50

Illuminamento

Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	3000
Rendimento luminoso delle lampade[lm/W]	75
Uscita della luce	Diretto
Angolo di emissione	A fascio medio 20-40°
Colore della luce	Bianco

Accessori

Con lampada inclusa	Si
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	100-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Fattore di potenza	0,4
Potenza totale[W]	7,9

Montaggio

Diametro foro montaggio ad incasso[mm]	68
--	----

Materiali

Materiale della copertura	Plastica trasparente
Esecuzione della griglia	Senza

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	670
--	-----

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.