



## Cavo Telefonico in rame 4 coppie Cat6

### Descrizione

Cavo telefonico categoria 4 con conduttore interno in rame a 3 coppie.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**TRR4**

Codice Originale  
**TRR4**

Brand  
**RAMCRO**

Codice EAN  
**0**

### Ulteriori informazioni

Formazione: Filo di rame ricotto semplice.

Isolamento: Polietilene - PE

Incarto: almeno 1 strato di nastro plastico 0,023 mm

Schermo collettivo: Nastro in alluminio / PETP da 0,026 mm su scarico in rame stagnato

Guaina esterna: Cloruro di polivinile - PVC o Termoplastico a bassa emissione di fumi, Halogen free - LSZH(FRNC)

CAVO LAN DATI UTP CAT.6A 23AWG PVC 500 MHz ISO/IEC 11801

MARCATURA

Resistenza di isolamento a 20°C: > 200 Mohm\*Km

Test di tensione core-core: 2000 V

Test di tensione core-schermo: 2000 V

Capacità reciproca: < 150 nF/km

Induttanza: < 1 mH/km

Tensione di esercizio: 300 V- FTP o STP per Foiled o Shielded Twisted Pair.


- Foiled: nastrato, indica generalmente un nastro in alluminio.

- Shielded: indica generalmente la trecciatura con fili in alluminio o rame stagnato).

Nelle sigle dei cavi LAN è indicata la schermatura complessiva del cavo seguita da quella del singolo doppino cordato, ovvero:

- U/UTP: cavo non schermato, né nel complesso né le singole coppie;

- F/UTP: cavo schermato nel complesso con nastro che avvolge le 4 coppie cordate;

 [Richiedi informazioni](#)



- U/FTP: cavo schermato attraverso la schermatura con nastro delle singole coppie;
- F o S/FTP: cavo schermato e sia complessivamente che con nastatura delle singole coppie;
- SF/FTP: cavo doppiamente schermato con treccia e nastro nel complesso, le cui singole coppie sono a loro volta singolarmente nastrate.





## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Tipologia

Tipo di cavo

U/UTP

### Tipologia d'uso

Categoria

6

### Design

Colore del rivestimento

Grigio

### Forma e dimensioni

Lunghezza[m]

1

### Accessori

Manicotto anti-piegatura

Stampato

### Collegamento

Tipo di connettore collegamento 1

Estremità libera

Tipo di connettore collegamento 2

Estremità libera

### Protezione

Protezione della leva di arresto

SI

### Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.