


SFERA LED STICK

220-240V

WLD3004X1

4,5 W - 470lm - 6500K



| DIMENSIONI | A | B | C |
|------------|----|----|---|
| 1 | 80 | 45 | |

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|----------------------------|-----------------|
| Codice | WLD3004X1 |
| Ean | 8031453016777 |
| Famiglia | SFERA LED STICK |
| Linea prodotto | Sfera |
| Tecnologia | LED |
| Temperatura esercizio (°C) | -20 - +40 |
| Garanzia anni | 2 |

| DATI ILLUMINOTECNICI | |
|---|--------|
| Colore luce | DL |
| CCT (K) | 6500 |
| Flusso luminoso (lm) | 470 |
| Fascio luminoso (°) | 330 |
| Eff. luminosa (lm/W) | 104,44 |
| Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| Standard Deviation Colour Matching - SDCM | 6 |
| Coord.Cromatiche y | 0,3283 |
| Coord.Cromatiche x | 0,3123 |
| Stroboscopic Visibility Measure - SVM | 0,9 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--|-----------|
| Base | E14 |
| Potenza (W) | 4,5 |
| Energy Consumption ON mode (kWh/1000h) | 5 |
| Equivalenza (W) | 40 |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz) | 50/60 |
| Corrente assorbita (mA) | 36 |
| Fattore di potenza | >0,50 |
| Compatibile dimmer | NO |
| Cicli accensione | 20000 |
| Vita nominale (h) | 20000 |
| Direzionale / Non direzionale | NDLS |
| Tensione di rete SI/NO | MLS |
| Factor Total Mains - FTM | 1 |
| Fattore di Sopravvivenza (2019/2015) | 0,9 |
| Lumen Maintenance factor (2019/2015) | 0,948 |

| IMBALLO | |
|-----------------|---------|
| Confezione | SC |
| Imballo | 10 / 50 |
| Peso Lordo (Kg) | 1.9 |
| Peso Netto (Kg) | 0.014 |