

## Proiettore solare Yuma 5W 4000K

### Descrizione

Faro da esterno LED orientabile a luce solare con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza, che consuma 5W e produce 500 lumen a luce neutra 4000K con un fascio d'apertura di 90° gradi. Colore nero. Completo di pannello solare e batteria a litio da 3,7V 3000mA.

### Ulteriori informazioni

Faro da esterno LED orientabile a luce solare con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza, che consuma 5W e produce 500 lumen a luce neutra 4000K con un fascio d'apertura di 90° gradi. Colore nero. Completo di pannello solare e batteria a litio da 3,7V 3000mA.

Modalità di funzionamento:

MODE A Quando la carica della batteria >30%, automaticamente passa alla massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio 6 m, per poi passare dopo 20 secondi alla luce di cortesia al 20% dell'intensità.

Modalità di funzionamento:

MODE A Quando la carica della batteria >30%, automaticamente passa alla massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio 6 m, per poi passare dopo 20 secondi alla luce di cortesia al 20% dell'intensità.

Se la carica della batteria inferiore al 30% automaticamente passa alla massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio 6 m, per poi spegnersi completamente dopo 20 secondi.

MODE B Premere il pulsante per più di 3 secondi e il proiettore passa a luce massima costante; il sensore sia crepuscolare che di presenza disattivato.

Mantiene la luce accesa al massimo dell'emissione sino a completa scarica della batteria, passando automaticamente a modalità A.

### Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto  
**YUMA5N**

Codice Originale  
**YUMA5N**

Brand  
**Bot Lighting - Shot-Bot Lighting**

Serie Prodotto  
**Yuma**

Codice EAN  
**8031453020347**

 [Richiedi informazioni](#)

## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per montaggio con morsetto	No
Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per montaggio a incasso	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto per sistema di cavi	No
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti	No
Adatto al montaggio di barre conduttrici	No
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No

### Design

Colore del corpo	Nero
Materiale del corpo	Plastica

### Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	150
Larghezza[mm]	217
Altezza/profondità[mm]	33

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1[°C]	-15 / +45
Uscita della luce	Diretto
Temperatura di colore correlata[K]	4000
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Flusso luminoso[lm]	500
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Colore luce	Bianco
-------------	--------

### Accessori

Con fotocellula	Si
Con lampada inclusa	Si
Con sensore di movimento	Si

### Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C[h]	35000
Alimentatore intercambiabile	No
Potenza totale[W]	5

### Montaggio

Apparecchio cablato	No
---------------------	----

### Materiali

Materiale della copertura	Plastica trasparente
---------------------------	----------------------



### Funzionalità

Dimming secondo specifiche del produttore

Si

Orientabilità'

Girevole e orientabile

### Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

### Sostenibilità

Classe di isolamento

III

### Per altre informazioni

scrivici a

[info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.