



Proiettore 100w nero ultrasott. 6000K

Descrizione

Proiettore Led ultrasottile serie IPROY con corpo in lega di alluminio Nero e diffusore in vetro temperato, potenza 100W, Luce Fredda 6000K e con flusso luminoso di 13000 Lumen con un angolo di apertura di 120°, indice di resa cromatica (CRI) >80. Grado di protezione IP65, Efficienza energetica A+.

Ulteriori informazioni

Proiettore Led ultrasottile (300x60x205mm) serie IPROY con corpo in lega di alluminio Nero RAL 7015 e diffusore in vetro temperato, potenza 100W 220V, Luce Fredda 6000K e con flusso luminoso di 13000 Lumen con un angolo di apertura di 120°, indice di resa cromatica (CRI) >80. Grado di protezione IP65, Efficienza energetica A+.

Il proiettore ha 128 led. Il proiettore di facile installazione è consigliato per l'uso su edifici, abitazioni, facciate di chiese, scuole e giardini, ecc, questo grazie alla scatola di connessione e la guarnizione a tenuta stagna.
Il proiettore ha una protezione contro il surriscaldamento dei led, dotato di dissipatore termico con alette che migliora la dissipazione del calore.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
iPRN100WBFNE

Codice Originale
iPRN100WBFNE

Brand
Threeline - Threeline Italia

Serie Prodotto
IPROY

Codice EAN
8436049269429

Richiedi informazioni

Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso	
Adatto per montaggio con morsetto	No
Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per sistema di cavi	No
Adatto per sospensione	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto al montaggio di barre conduttrici	No
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti	No
Adatto per fissaggio a soffitto	Si
Design	
Protezione della superficie	Verniciato
Colore del corpo	Nero
Forma e dimensioni	
Larghezza[mm]	300
Lunghezza[mm]	205
Altezza/profondità[mm]	60
Lampada	
Tipo lampada	LED non sostituibile
Illuminamento	
Temperatura colore regolabile	No
Uscita della luce	Diretto
Indice di resa cromatica CRI	80-89 (classe 1B)
Colore luce	Bianco
Flusso luminoso regolabile	No
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	6000
Flusso luminoso[lm]	13000
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°
Accessori	
Con lampada inclusa	Si
Con sensore di movimento	No
Con fotocellula	No
Alimentazione	
Alimentatore intercambiabile	No
Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Potenza totale[W]	100
Fattore di potenza	> 0,9
Montaggio	
Apparecchio cablato	No

Materiali	
Resistenza agli urti	IK08
Materiale della copertura	Altri
Funzionalità	
Orientabilita'	Orientabile
Protezione	
Grado di protezione (IP)	IP65
Sostenibilità	
Classe di isolamento	I
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015	A+
Per altre informazioni	
scrivici a	info@voltair.it

Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.