


Angolo di apertura 120°

| H (m) | Diametro (m) | E _{max} (lx) |
|-------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2.53 | 1445 |
| 2 | 5.07 | 361.21 |
| 3 | 7.60 | 160.51 |
| 4 | 10.14 | 90.30 |



Proiettore 50w nero ultrasott. 4000K

Descrizione

Proiettore Led ultrasottile serie IPROY con corpo in lega di alluminio Nero e diffusore in vetro temperato, potenza 50W, Luce Naturale 4000K e con flusso luminoso di 6500 Lumen con un angolo di apertura di 120°, indice di resa cromatica (CRI) >80. Grado di protezione IP65, Efficienza energetica A+.

Ulteriori informazioni

Proiettore Led ultrasottile (233x34,5x216mm) serie IPROY con corpo in lega di alluminio Nero RAL 7015 e diffusore in vetro temperato, potenza 50W 220V, Luce Naturale 4000K e con flusso luminoso di 6500 Lumen con un angolo di apertura di 120°, indice di resa cromatica (CRI) >80. Grado di protezione IP65, Efficienza energetica A+.

Il proiettore ha 72 led chips SMD2835. Il proiettore di facile installazione è consigliato per l'uso su edifici, abitazioni, facciate di chiese, scuole e giardini, ecc, questo grazie alla scatola di connessione e la guarnizione a tenuta stagna.

Il proiettore ha una protezione contro il surriscaldamento dei led, dotato di dissipatore termico con alette che migliora la dissipazione del calore.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
iPRN50WBNNE

Codice Originale
iPRN50WBNNE

Brand
Threeline - Threeline Italia

Serie Prodotto
IPROY

Codice EAN
8436049269399

[Richiedi informazioni](#)

Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

| | |
|---|----|
| Adatto per montaggio con morsetto | No |
| Adatto per montaggio a parete | Si |
| Adatto per sistema di cavi | No |
| Adatto per sospensione | No |
| Idoneo per l'installazione su superfici | Si |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Adatto al montaggio di barre conduttrici | No |
| Adatto al montaggio di pedane / pavimenti | No |
| Adatto per fissaggio a soffitto | Si |

Design

| | |
|-----------------------------|------------|
| Protezione della superficie | Verniciato |
| Colore del corpo | Nero |

Forma e dimensioni

| | |
|------------------------|------|
| Larghezza[mm] | 233 |
| Lunghezza[mm] | 216 |
| Altezza/profondità[mm] | 34,5 |

Lampada

| | |
|--------------|----------------------|
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
|--------------|----------------------|

Illuminamento

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura colore regolabile | No |
| Uscita della luce | Diretto |
| Indice di resa cromatica CRI | 80-89 (classe 1B) |
| Colore luce | Bianco |
| Flusso luminoso regolabile | No |
| Tipo fascio luminoso | Simmetrico |
| Temperatura di colore correlata[K] | 4000 |
| Flusso luminoso[lm] | 6500 |
| Angolo di emissione | A fascio estremamente largo >80° |

Accessori

| | |
|--------------------------|----|
| Con lampada inclusa | Si |
| Con sensore di movimento | No |
| Con fotocellula | No |

Alimentazione

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Alimentatore intercambiabile | No |
| Tensione nominale[V] | 220-240 |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Potenza totale[W] | 50 |
| Fattore di potenza | > 0,9 |

Montaggio

| | |
|---------------------|----|
| Apparecchio cablato | No |
|---------------------|----|



Materiali

Resistenza agli urti

IK08

Materiale della copertura

Altri

Funzionalità

Orientabilità

Orientabile

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

Sostenibilità

Classe di isolamento

I

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

A+

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.